

IZOBIT OPTIMA 52 DUO

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT OPTIMA 52 DUO**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
 Jednostka lub Jednostki Notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	(metoda B)	10 kPa	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B_{roof} (t1); B_{roof} (t3)		
Giętkość	(góra/dół)	≤ -20°C/≤-10°C		
Odporność na przerastanie korzeni		NPD		
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	do 20 kg		
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	2000 mm		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		900 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek		700 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		50 ⁺³⁰/₋₃₀ %
		kierunek w poprzek		50 ⁺³⁰/₋₃₀ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		650 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny		850 ⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		150 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N
		zakład poprzeczny	150 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N	
Substancje niebezpieczne		nie zawiera		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N	
		kierunek w poprzek	200 ⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (góra/dół)	+100(±10)°C/≤+80(±10)°C		

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
 Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.01.2024 r