



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 163/IZOB/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS
IZOBIT SUPER FUNDAMENT PLUS**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
 - b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
3. Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a System 3 dla zastosowań: b
5. Norma zharmonizowana:
EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
**1023
1454**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>
Ciężkość		≤-25°C	
Wodoszczelność	(metoda B)	60 kPa	
Reakcja na ogień		klasa E	
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	≥20 kg	
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	≥2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1000⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	800⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60⁺³⁰/₋₃₀ %
		kierunek w poprzek	65⁺³⁰/₋₃₀ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	700⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	900⁺³⁰⁰/₋₃₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne		NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	300⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
		kierunek w poprzek	350⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
Trwałość		NPD	
Odporność na przerastanie korzeni		spełnia wymagania	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		NPD	

EN 13969:2004
EN 13969:2004/A1:2006

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 02.03.2026 r