

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 045/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa IZOBIT V 60 S 35**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
 - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
 - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
 - izolacja wodochronna dachów
 - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
 - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
 - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
- Producent:
IZOBUD Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Giętkość w niskiej temperaturze			$\leq -10^{\circ}\text{C}$	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa	
Odporność na obciążenie statyczne			NPD	
Reakcja na ogień			klasa E	
Odporność na uderzenie			NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	550 $^{+200}_{-200}$ N/50mm	
		kierunek w poprzek	400 $^{+200}_{-200}$ N/50mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	6 $^{+4}_{-4}$ %	
		kierunek w poprzek	6 $^{+4}_{-4}$ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	100 $^{+50}_{-50}$ N	
		kierunek w poprzek	100 $^{+50}_{-50}$ N	
Trwałość			NPD	
Przenikanie pary wodnej	Współczynnik Sd		~100 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1); B _{roof} (t3); B _{roof} (t3)	
Wytrzymałość złącza	odporność na oddzielanie	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 24.03.2026 r.