

IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B_{roof} (t1), B_{roof} (t3)
Giętkość			≤-30°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		20 kg
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		2000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1200⁺²⁰⁰/₋₂₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	1000⁺²⁰⁰/₋₂₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	55⁺¹⁵/₋₁₅ %
		kierunek w poprzek	60⁺¹⁵/₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	900⁺²⁰⁰/₋₂₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	1100⁺²⁰⁰/₋₂₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	200⁺¹⁰⁰/₋₁₀₀ N/50 mm
Substancje niebezpieczne			nie zawiera
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
		kierunek w poprzek	400⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		110 ±10°C

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joachim Sekler



IZOBUD Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
 Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.01.2024 r.