



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 006/IZOB/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS DACHBIT 20 250 S 52 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1434
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>			<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			Klasa E	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof (t1); Broof (t2); Broof (t3)	
Giętkość			≤-20°C	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		20 kg	
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	900 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		kierunek w poprzek	700 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
		kierunek w poprzek	50 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	650 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	850 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	150 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		zakład poprzeczny	150 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		+100(±10)°C	
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	250 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	
		kierunek w poprzek	300 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025 r.