



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 016/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana elastomerem SBS DACHBIT G 200 S 40 SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
  - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
  - izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
  - izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
  - izolacja wodochronna dachów
  - izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
  - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień
  - wyroby do regulacji przenikania pary wodnej
- Producent: **Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**1434  
1488  
1454**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>	
Giętkość w niskiej temperaturze		≤-10°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Wodoszczelność	(metoda B)	60 kPa		
Odporność na obciążenie statyczne		NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004	
Reakcja na ogień		klasa E	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na uderzenie		NPD		
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		2000 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50mm
		kierunek w poprzek		2000 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		12 <sup>+10</sup> / <sub>-8</sub> %
		kierunek w poprzek		12 <sup>+10</sup> / <sub>-8</sub> %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		1600 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50mm
		zakład poprzeczny		1600 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50mm
Substancje niebezpieczne		NPD		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż		200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N
		kierunek w poprzek	200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N	
Trwałość		NPD		
Przenikanie pary wodnej	Współczynnik Sd	~1500 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B <sub>roof</sub> (t1); B <sub>roof</sub> (t2); B <sub>roof</sub> (t3)		
Wytrzymałość złącza	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny	NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Joachim Sekler*

w Łąkach Kozielskich dnia 23.02.2026 r