

IZOBIT SUPER STICK G

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Samoprzylepna papa asfaltowa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS**  
**IZOBIT SUPER STICK G**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych  
b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień  
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień  
d) izolacja wodochronna dachów  
e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego  
f) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej podlegające przepisom w zakresie reakcji na ogień  
g) wyroby do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent:

Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e, f, g

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004; EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1023

1488

1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Giętkość		≤-30°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004	
Wodoszczelność	(metoda B)	60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Reakcja na ogień		klasa E		
Odporność na obciążenie statyczne		NPD		
Odporność na uderzenie		NPD		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		1800 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50 mm
		kierunek w poprzek		1800 <sup>+500</sup> / <sub>-500</sub> N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		15 <sup>+10</sup> / <sub>-8</sub> %
		kierunek w poprzek		15 <sup>+10</sup> / <sub>-8</sub> %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny		NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny		NPD
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N/50 mm	
		kierunek w poprzek	200 <sup>+100</sup> / <sub>-100</sub> N/50 mm	
Trwałość		NPD		
Przenikanie pary wodnej	współczynnik Sd	≥ 700 m	EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	EN 13707:2004+A2:2009,	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B <sub>roof</sub> (t1); Broof (t3);	EN 13707:2004+A2:2009,	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.01.2024 r