



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 067/IZOB/2026

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Antykorzenna papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS
IZOBIT GARDEN
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
d) izolacja wodochronna dachów
e) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
IZOBUD Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 ; EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	(metoda B)		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Reakcja na ogień			Klasa E	EN 13707:2004+A2:2009,
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)	EN 13707:2004+A2:2009,
Giętkość			≤-30°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Odporność na przerastanie korzeni			spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009,
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		≥20 kg	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		≥1500 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1000 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm	
		kierunek w poprzek	900 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
		kierunek w poprzek	65 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	700 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	900 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD	
		zakład poprzeczny	NPD	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem	kierunek wzdłuż	300 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
		kierunek w poprzek	350 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		NPD	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.09.2026 r