

IZOBUD W-PET/SBS

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa kauczukowo-bitumiczna do izolacji wodochronnej dachów IZOBUD W-PET/SBS**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja wodochronna dachów
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+, System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD
Giętkość			≤-17°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne			NPD
Odporność na uderzenie			NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	480⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	380⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	33⁺¹⁵/₋₁₅ %
		kierunek w poprzek	40⁺¹⁵/₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			nie zawiera
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	250⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
		kierunek w poprzek	250⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N
Trwałość	giętkość w niskiej temperaturze		-15 (±3)°C

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
 Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 19.12.2023 r.