

DACHBIT V60 S 42

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia DACHBIT V60 S 42**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień**  
**b) izolacja wodochronna dachów**
- Producent:  
**Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 13707:2004+A2:2009**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**1434**  
**1454**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD
Giętkość			≤0°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne			NPD
Odporność na uderzenie			NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	500 <sup>+200</sup> / <sub>-200</sub> N/50 mm
		kierunek w poprzek	350 <sup>+200</sup> / <sub>-200</sub> N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	6 <sup>+4</sup> / <sub>-4</sub> %
		kierunek w poprzek	6 <sup>+4</sup> / <sub>-4</sub> %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			nie zawiera
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	NPD
		kierunek w poprzek	NPD
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		+70 (±10)°C

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.01.2024 r