



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 188/IZOB/2025

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT PREMIUM 53 DUO**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023
1488
1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			klasa E	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1); B _{roof} (t2); B _{roof} (t3)	
Giętkość	(górze/dół)		≤-25°C/≤-10°C	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		20 kg	
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)		2000 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1100 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		kierunek w poprzek	900 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	60 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
		kierunek w poprzek	60 ⁺³⁰ / ₋₃₀ %	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	800 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	1000 ⁺³⁰⁰ / ₋₃₀₀ N/50 mm	
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
		zakład poprzeczny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm	
Substancje niebezpieczne			NPD	
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	300 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	
		kierunek w poprzek	350 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (górze/dół)		+100(±10)°C/≤+100(±10)°C	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025 r.