

**IZOBIT STANDARD 52 DUO**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS IZOBIT STANDARD 52 DUO**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień**  
**b) izolacja wodochronna dachów**  
**c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego**
- Producent:  
**Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
- System(-Y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 13707:2004+A2:2009**  
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**1023**  
**1488**  
**1454**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>		<b>Norma zharmonizowana</b>	
Wodoszczelność	(metoda B)	<b>10 kPa</b>	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		<b>klasa E</b>		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		<b>B<sub>roof</sub> (t1); B<sub>roof</sub> (t3)</b>		
Giętkość	(góra/dół)	<b>≤-25°C/≤-10°C</b>		
Odporność na przerastanie korzeni		<b>NPD</b>		
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	<b>20 kg</b>		
Odporność na uderzenie	(metoda A, metoda B)	<b>2000 mm</b>		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		<b>1000 <sup>+300</sup>/<sub>-300</sub> N/50 mm</b>
		kierunek w poprzek		<b>700 <sup>+300</sup>/<sub>-300</sub> N/50 mm</b>
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		<b>60 <sup>+30</sup>/<sub>-30</sub> %</b>
		kierunek w poprzek		<b>60 <sup>+30</sup>/<sub>-30</sub> %</b>
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		<b>600 <sup>+300</sup>/<sub>-300</sub> N/50 mm</b>
		zakład poprzeczny		<b>900 <sup>+300</sup>/<sub>-300</sub> N/50 mm</b>
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		<b>200 <sup>+100</sup>/<sub>-100</sub> N/50 mm</b>
		zakład poprzeczny	<b>200 <sup>+100</sup>/<sub>-100</sub> N/50 mm</b>	
Substancje niebezpieczne		<b>nie zawiera</b>		
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	<b>200 <sup>+100</sup>/<sub>-100</sub> N</b>	
		kierunek w poprzek	<b>200 <sup>+100</sup>/<sub>-100</sub> N</b>	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze, (góra/dół)	<b>+100(±10)°C/≤+80(±10)°C</b>		

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
 Joachim Sekler

**»IZOBUD«** Sp. z o.o.  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 09.01.2024 r.